

库存PVC保温外护选型

生成日期：2025-10-29

广东亮塑彩壳防腐保温新材料有限公司的专业PVC复合保温外护系列平板是一种新型质轻、光洁、耐候、耐腐蚀、阻燃，持久耐用，高性价比的保温外保护材料，该产品为绝热层材料提供安装便捷、经济有效的保护。适应于各种管道及设备的保温/保冷系列的传外层保护。可替代各种统金属外保护材料。宁波高新区浩卓新型保温材料有限公司的专业PVC复合保温外护系列平板适用于风管水箱等表面平整的部位使用□PVC保温外护可选颜色：白色、灰色、黑色、红色、橙色、黄色、蓝黑色、深蓝色、浅蓝色、深绿色、浅绿色、紫色□PVC彩壳安装容易、维护便捷、整洁统一。库存PVC保温外护选型



亮塑彩壳PVC保温外壳优点：

亮塑彩壳PVC保温外壳具有防腐蚀、抗紫外线、抗老化，寿命长等优点。

亮塑彩壳PVC保温外壳可以应用在各种管道项目上，亮塑彩壳PVC保温外壳产品质地满足美国FDA的技术要求，通过了国家消防装备质量监督检验中心的氧指数检验，取得诸多相关的产品认证。

亮塑彩壳PVC保温外壳与普通的PVC有本质的区别。亮塑彩壳PVC保温外壳在管道及设备保温外壳的使用年限超过10年，为企业在管道及设备保温项目上节省了成本。

亮塑彩壳色彩丰富，颜色鲜明，让您的项目别具一格，焕然一新！库存PVC保温外护选型宁波浩卓销售的PVC保温外护是非金属外壳吗？



PVC保温外护变径（大小头）外保护，可用一段成型**PVC保温外护直管**，两边各加一个管帽来实现变径。这是一种经济、灵活的方法。管帽安装见上。做大小头时，只需将管帽从中间剪开，但在边缘处不剪断以便调节大小，依据管道大小头外径用剪刀按照需要剪成圆以及小头的内圆，再将管帽边缘搭接部分剪成花瓣，稍向内折一下，缠上双面胶带，然后安装在需要处，直管内壁（即直管盖住管帽），对齐合拢时撕去双面胶带的外层纸并固定好，再跳点胶水即可

亮塑彩壳·橡塑，橡塑保温材料具有很高的弹性，能很大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。

橡塑保温材料主要的材质是橡胶，具有非常好的柔韧性与绕性，在保温工程施工过程中，能否适用于多种环境，也可以节省原料。

橡塑保温材料由于性能优势受到广大保温工程的使用。

橡塑保温材料的特点是密闭式发泡结构、导热系数小、有优良的绝热效果，可以避免能源损耗。

密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低，橡塑产品富有柔软性，故而施工安装方便，省工省料，适用温度范围-40℃至120℃。

亮塑彩壳·橡塑采用进口技术，优良的品质，给予客户品质保证。宁波浩卓生产的**PVC保温外护**提供安装指导吗？



影响保温外护性能的因素无论是建筑、工业、船舶等等行业使用保温外护的目的就是为了节约能源，降低能耗，保温外护的使用寿命与以下这些因素有很大的关系。风压正风压产生推力，负风压产生吸力，对于高层建筑的管道保温层会有影响，所以这就要求管道保温外护要有相当的抗风压能力，而且就抗风压能力而言，要求保温层无空腔，杜绝空气层。而PVC保温外护良好的延展性和封闭性可以抵抗风压对保温层带来的影响，从而可以代替传统铝皮、不锈钢外护。彩色保温外壳，认准亮塑彩壳，品质有保证。库存PVC保温外护选型

PVC保温外护是管道保温层外的外保护。库存PVC保温外护选型

PVC保温外壳的45°弯头，除了选择成型的45°弯头，还可以现场用直管相切法或者做虾腰管法制作。基本的制作原理类同金属材料。

现场用直管相切法：是将两段直管对截成45°，然后直接将两段直管对接，接缝处可以用白色硅胶填充，或用配套的胶水粘合。这种方法适用于任何度数的弯头安装。

现场虾腰管制作法：是根据弯头度数将直管放样成3-5段□PVC保温外护的虾腰管制作法与金属材料制作虾腰管方法一样。90°弯头也可以用虾腰管制作法制作。库存PVC保温外护选型

广东亮塑彩壳防腐保温新材料有限公司拥有保温材料、化工材料（危险易制毒、监控化学品除外）、水暖、管件、阀门、建材的销售；工程塑料、节能保温外护材料的研发，销售；管道工程、供热工程、保温工程、节能保温工程施工及技术服务，自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物及技术除外等多项业务，主营业务涵盖PVC保温外护□PVC保温外壳□PVC彩色保温外护□PVC彩壳。公司目前拥有专业的技术员工，为员工提供广阔的发展平台与成长空间，为客户提供高质的产品服务，深受员工与客户好评。公司以诚信为本，业务领域涵盖PVC保温外护□PVC保温外壳□PVC彩色保温外护□PVC彩壳，我们本着对客户负责，对员工负责，更是对公司发展负责的态度，争取做到让每位客户满意。公司凭着雄厚的技术力量、饱满的工作态度、扎实的工作作风、良好的职业道德，树立了良好的PVC保温外护□PVC保温外壳□PVC彩色保温外护□PVC彩壳形象，赢得了社会各界的信任和认可。